



LET OP!
Polyester maten buitenwerks.
Maatvoering binnenwerks rekenen met
elementdikte. Dakbedekking, compriband,
stebruimte e.d.

**** achterzijde goot dient voor minimaal de helft te
worden afgesteund tegen de achterconstructie.**

01

"Flexipol Composites bv" ontwerpt en produceert
composiet windveren en boeidelen op maat,
per project voor bedrijven.

Buitenstandaard oplossingen zijn zeer goed mogelijk,
informeer bij Flexipol voor alle opties.

Voor concrete projecten wil Flexipol vroegtijdg
graag ondersteunend tekenwerk verrichten.

Het gebruik en aanpassen van Flexipol
producttekeningen is op eigen verantwoording.

SPECIFICATIES:

- Maximale windveer lengte ca. 7 m1
- Wenselijke lengte max. 4 m1 ivm montage
- Windveren kunnen onderling gekoppeld worden met een verjonging
- A=windveer diepte max. 0,5 m1
- B=windveer hoogte max. 0,425 m1
- Nok-montage is koud tegen elkaar aan

kleur: Ral -

Trekgas schroeven 4x8,38mm met rvs/roestvrij staal
(voorboven 156 mm, op 180° , alleen levering bij montage door Flexipol)
Gedraaid schroeven 6,3x7,5mm met rvs/roestvrij staal
(voorboven 156 mm, op 180° , alleen levering bij montage door Flexipol)

project: wij produceren uw project op maat			
opdrachtgever: B2B			
product: composiet FP-windveren			
tekeningnr: FP-windveer			
ditte tekening mag zonder onze toestemming niet verspreiden noch aan derden ter hand worden gesteld			